

CHAUFFAGE AUX GRANULÉS DE BOIS ARITERM

■ VIS D'ALIMENTATION KMP FEEDO



■ KMP Feedo – pour une alimentation fiable de granulés

La vis d'alimentation Feedo KMP assure une grande fiabilité de transport des granulés (ou pellets) entre la réserve et le brûleur. Feedo convient particulièrement en combinaison avec la goulotte d'extraction KMP Depo, mais fonctionne également avec d'autres systèmes d'alimentation de granulés disponibles sur le marché.

ARITERM SWEDEN AB

Flottiljvägen 15, 392 41 Kalmar, Suède

www.ariterm.se

Composants

Feedo se compose de différents éléments pouvant être combinés pour former une vis d'alimentation à granulés répondant à vos besoins spécifiques.

Limites d'utilisation : - 2 coudes maximum
 - longueur totale maximale 6 mètres
 - inclinaison maximale 45°

Pos.	No de réf.	Désignation
1.	1363	Spirale flexible PFlex Ø 36
2.	8146	Vis RXS 4,2 x 9,5 FZB
3.	1355	Té de raccordement moteur - vis
4.	8103	Écrou M6M M8 FZB
5.	8189	Contre-écrou Nyloc M6 FZB
6.	1364	Vis ergot
7.	1365	Tourillon d'arbre PFlex
8.	1366	Motoréducteur pour PFlex
9.	1117	Palier de bride pour vis d'alimentation
10.	8143	Vis T6SS M6 x 20
11.	1360	Tube 75 mm noir
12.	1372	Manchon 75 mm noir
13.	1361	Coude 90° 75 mm noir
14.	1362	Coude 45° 75 mm noir
15.	8179	Vis RXS 3,5 x 6,5 FZB
16.	1369	Tuyau flexible bleu Ø 70 mm

